

A polisztirol nagy hagyományú műanyaglap, melyet már a kezdetektől használ a reklámszakma, és az ipar is. A közismert márkaneveket mint a **Siko**, **Sikostyr**, **Iroplast**, **Metzoplast**, **Vikureen** is polisztirol anyagú lapok viselik. A **SIKODUR** emelt ütésállóságú (**High-Impact-Poly-Styrol = HIPS**) lapok felülete kiválóan dekorálható, nyomtatható és szitázható. A lapok könnyen megmunkálhatók, és jól hőformázhatók. Kültéri alkalmazásuk nem javasolt, mert az anyaguk nem UV stabilizált - ezért a napsugárzástól pár év alatt besárgulva tönkremennek. (Kültérre - ha fontos a hosszú élettartam - a fehér **PARATEX** és **PARACEL** vagy **PARADUR** lapokat használja.)

## 100×200<sub>cm</sub> fehér 100×200<sub>cm</sub> natur

(1)Az **ALAPÁR** csak a **STANDARD** lapméretekre érvényes!

A **3** féle **STANDARD** lapméretet nézze meg a **méretkínálatban!**

(2)**9** féle **EGYEDI** lapméretet is vehet nálunk.

Az **EGYEDI** méreteket és a **FELÁR**akat nézze meg a **méretkínálatban!**

| vtg. mm | <b>ALAPÁR</b> <sup>(1)(2)</sup> Ft/m <sup>2</sup> |              |
|---------|---|--------------|
|         | nettó   | bruttó       |
| 0,5     | 1 300   | <b>1 651</b> |
| 1       | 1 970   | <b>2 502</b> |
| 1,5     | 3 270   | <b>4 153</b> |
| 2       | 3 940   | <b>5 004</b> |
| 3       | 5 910   | <b>7 506</b> |
| 4       | 7 870   | <b>9 995</b> |

| vtg. mm | <b>ALAPÁR</b> <sup>(1)(2)</sup> Ft/m <sup>2</sup> |              |
|---------|---|--------------|
|         | nettó   | bruttó       |
| 0,5     | r   | <b>r</b>     |
| 1       | r   | <b>r</b>     |
| 1,5     | r   | <b>r</b>     |
| 2       | 3 940   | <b>5 004</b> |
| 3       | 5 910   | <b>7 506</b> |
| 4       | r   | <b>r</b>     |

## 125×205<sub>cm</sub> fehér 140×205<sub>cm</sub> fehér

| vtg. mm | <b>ALAPÁR</b> <sup>(1)(2)</sup> Ft/m <sup>2</sup> |              |
|---------|---|--------------|
|         | nettó   | bruttó       |
| 0,5     | 1 300   | <b>1 651</b> |
| 1       | 1 970   | <b>2 502</b> |
| 1,5     | 3 270   | <b>4 153</b> |
| 2       | 3 940   | <b>5 004</b> |
| 3       | 5 910   | <b>7 506</b> |
| 4       | r   | <b>r</b>     |

| vtg. mm | <b>ALAPÁR</b> <sup>(1)(2)</sup> Ft/m <sup>2</sup> |              |
|---------|---|--------------|
|         | nettó   | bruttó       |
| 0,5     | 1 300   | <b>1 651</b> |
| 1       | 1 970   | <b>2 502</b> |
| 1,5     | 3 270   | <b>4 153</b> |
| 2       | 3 940   | <b>5 004</b> |
| 3       | 5 910   | <b>7 506</b> |
| 4       | r   | <b>r</b>     |

**r** = **rendelésre** más vastagság, táblaméret (vagy tekercs), szín és minőség is lehetséges. Telefonáljon!

**SIKODUR** lapok raktári kínálatának mindkét oldala **MATT** felületű, de **FÉNYES** felülettel is rendelhetők.

**SIKODUR** lapok felülete - a hagyományoknak megfelelően - egyik oldalán sincs védőfóliázva.

**SIKODUR** lapok nagyobb mennyiség esetén egyedi táblaméretben és vastagságban is megrendelhetők. Lehetséges UV stabilizált, színes (RAL, PANTONE, UN, BASF standard, egyedi), két oldalán eltérő színű, antisztatikus anyagú, továbbá színes dekorfólia, vagy tükröződött felületű lapokat is rendelni.

**SIKODUR** lapok 1 vagy 2 oldali coronakezelt és a bőrre hasonlító felülettel is rendelhetők.

## árengedmények

Nagyobb **SIKODUR** mennyiségre árengedményt adunk. Érdeklődjön, vagy kérjen ajánlatot!

## méretkínálat

## 2022.05.02.-től

| szélesség<br>cm | hosszúság<br>cm | terület<br>m <sup>2</sup> | BESOROLÁS       | vastagság<br>mm | FELÁR<br>% |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 50              | x               | 100                       | EGYEDI          | 1,5 → 4         | 50%        |
| 50              | x               | 200                       | EGYEDI          | 1,5 → 4         | 40%        |
| 62              | x               | 102                       | EGYEDI          | 1,5 → 3         | 50%        |
| 62              | x               | 205                       | EGYEDI          | 1,5 → 3         | 40%        |
| 70              | x               | 102                       | EGYEDI          | 1,5 → 3         | 50%        |
| 70              | x               | 205                       | EGYEDI          | 1,5 → 3         | 40%        |
| 100             | x               | 100                       | EGYEDI          | 1,5 → 4         | 30%        |
| <b>100</b>      | <b>x</b>        | <b>200</b>                | <b>STANDARD</b> | <b>0,5 → 4</b>  | <b>0%</b>  |
| 102             | x               | 125                       | EGYEDI          | 1,5 → 3         | 30%        |
| 102             | x               | 140                       | EGYEDI          | 1,5 → 3         | 30%        |
| <b>125</b>      | <b>x</b>        | <b>205</b>                | <b>STANDARD</b> | <b>0,5 → 3</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>140</b>      | <b>x</b>        | <b>205</b>                | <b>STANDARD</b> | <b>0,5 → 3</b>  | <b>0%</b>  |

## tulajdonságok

|                                |                |                               |           |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Anyaga:                        | <b>HIPS</b>    | Fűrészelve, fúrható, marható: | igen      |
| Fényáteresztő képessége*:      | elenyésző*     | Ragaszthatósága:              | jó        |
| Felülete**:                    | matt/matt**    | Nyomtatható és szitázható:    | igen      |
| Fajsúlya [g/cm <sup>3</sup> ]: | 1,06           | Laminálható fóliákkal:        | igen      |
| Alkalmazás hőhatárai [C°]:     | -10-től +65-ig | Melegelhajlítható él mentén:  | igen      |
| Hőtágulása [mm/100 C°]:        | 8-9 között     | Hőformázhatósága:             | nagyon jó |
| Törésállósága:                 | jó             | Oldó és lágyítószer-tartalma: | nincs     |
| Hajlítási rugalmassága:        | jó             | Újrahasznosíthatósága:        | 100%      |

\* = **natúr** anyagú, 2-3 mm vastagságú lapok fényáteresztő képessége 25-30% közötti.

\*\* = más felületek is lehetségesek (lásd. az 1. oldalon).

Az információkat a legjobb tudásunk szerint adjuk. A feldolgozási és használati körülmények azonban befolyásolhatják az eredeti tulajdonságokat, ezért a termékpróba és a felhasználói felelősség megkerülhetetlen!

## tipp!

Kezdjen a [www.muanyaglap.hu](http://www.muanyaglap.hu) honlapunkon, mert azon mindig megtalálja mindenről a naprakész árakat is!

## méretkínálat

A **STANDARD** lapméreteken túl további - a **STANDARD**nál kisebb és nagyobb - lapokat is árusítunk **EGYEDI** lapméret elnevezéssel (lásd a **méretkínálatban**). Ezek méretei mindig lefelé - a vevő javára - és cm-re kerekítettek. A **méretkínálatban** megadottnál a lapok sosem kisebbek, de az előfordulhat, hogy nagyobbak.

## felárak

A 3 féle **STANDARD** lapméretet **ALAPÁRON** veheti meg. A **STANDARD**nál kisebb vagy nagyobb **9** féle **EGYEDI** lapméretet csak a **méretkínálatban** %-ban meghatározott (a mérettől és a lapvastagságtól függő) **FELÁRRAL** értékesítjük. Ennek ellenére - különösen a kisebb méretű lapok, és a nagyobb lapvastagságok esetén - jelentős megtakarítás érhető el a **méretkínálat** tanulmányozásával, és néhány optimalizáló számítással.

## méretrevágás előtt

**SZÁMÍTSON RÁ!** Minden vágásnál "elfogy" a lapból 4-5 mm - a fűrész tárcsa vastagsága miatt.

1. **Előre rajzoljon le mindent**, és a számításoknál következetesen **vagy** mm-t, **vagy** cm-t alkalmazzon.
2. Utána **telefonon és faxon egyeztessen a raktáráruházzal** - ha kell módosítson - **majd egyeztessen újra**.
3. Olyan **nagyméretű számokkal írt és jól olvasható szabási tervet** és/vagy **kész méretlistát** készítsen, amiből a lapszabászat az Ön távollétében is **egyértelműen** és **gyorsan** végezheti a munkáját.

## méretrevágás

**CSAK A TELJES VÉTELÁR KIFIZETÉSE UTÁN KEZDŐDHET EL!**

2 mm vastagságtól a **méretkínálat** minden **STANDARD** és **EGYEDI** méretű lapjához Önnek jár nálunk **1 db INGYENES derékszögű vágás** - mely lehet hossz, vagy keresztirányú is. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy nagyméretű műanyaglap vásárlása esetén könnyebben elszállítsa az anyagot, vagy akár a további felhasználási (beépítési) méret optimális elővágása is megtörténhet így.

Ha az ingyenes vágáson túl **még további derékszögű vágásokat is igényel** - és erre a lehetőségeink adottak - akkor ennek a **díja bruttó 2 Ft/cm**. A méretrevágást **külön tételként számlázzuk**. Ha a vágások mennyisége jelentős, vagy sok az azonos méret, akkor a méretrevágás díjából engedményt is adunk.

**FONTOS!** A 2 mm-nél **vékonyabb** műanyaglapok vágására a lapszabásgépeink nem ideálisak, ezért 2 mm-ig csak a feladat (vastagság, méret, mennyiség, minőségi elvárások) pontos ismeretében tudjuk eldönteni, hogy azt vállaljuk-e. Ha a 2 mm-nél vékonyabb lapokból több olyan is van, amit azonos méretűre kell összevágni, és ehhez a vékony lapok egymásra rakhatók (rakatolhatók), majd ennek a rakatnak a vastagsága eléri az 2 mm-t, akkor a méretrevágás már szinte mindig lehetséges. 2 mm vastagságtól pedig már 1 lap is szépen elvágható.

A méretrevágás pontosságát és a derékszögűséget az ipari lapszabásgépeink tűrései meghatározzák, de általában vágásirányban -0; +2 mm, szögben pedig 0,5° a tartható tűrés. A vágási felület a lapélen is egyenes lesz, azonban ez a minőség még nem azonos az élmarással, élcsiszolással, vagy élpolírozással.

**FIGYELEM!** 50 métert meghaladó mennyiségű méretrevágásánál a hosszabb munkaidő szükséglet miatt már előre **időpontot kell egyeztetni** a vágást végző raktáráruházi munkatársakkal!